

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KMM Okno sro

I. Délka a plynutí záruční doby

1. Záruční doba na plastové a hliníkové stavební prvky dodávané společností KMM Okno s.r.o. je 24 měsíců.

Výjimku tvoří následující prodloužené doby na uvedené části výrobků:

- Stálobarevnost bílých plastových profilů činí 120 měsíců.
- Stálobarevnost bílých hliníkových profilů činí 60 měsíců.
- Stálobarevnost barevných plastových a hliníkových profilů činí 60 měsíců.

2. Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a společností KMM Okno sro. může doby záruky uvedené v odstavci 1 prodloužit, zkrátit nebo i vyloučit. Pokud řádně uzavřená smlouva řeší záruční dobu a podmínky reklamace, odlišně od reklamačního řádu, má přednost vždy konkrétní smlouva. V ostatních otázkách, které příslušná smlouva neřeší, se uplatňuje tento reklamační řád.

3. Záruční doba dle odstavce 1 trvající déle, než povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží se po celou prodlouženou dobu řídí v plném rozsahu uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností KMM Okno sro.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu výrobku kupujícímu nebo dnem předání výrobku prvnímu dopravci.

5. Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty. Reklamované zboží nebo reklamace plastových či hliníkových prvků musí být oznámena nejpozději v poslední den sjednané záruční doby. Datem přijetí reklamace se rozumí den, kdy společnost KMM Okno sro. tuto reklamaci písemně, emailem, faxem či dopisem skutečně obdržela.

6. Zákazník, který je povinen poskytnout společnosti KMM Okno sro. potřebnou součinnost pro zjištění stavu reklamace, zejména je povinen společnosti KMM Okno sro. zpřístupnit místo, kde se výrobek nachází.

II. Uplatňování reklamací, jejich průběh a odstraňování

1. Reklamace společnost KMM Okno sro. přijímá výhradně:

- písemně prostřednictvím poštovní služby,
- prostřednictvím emailové zprávy nebo
- osobně v sídle společnosti.

Místo Adresa Telefon E-mail

Sídlo: Nežárecká 127/IV,37701 Jindřichův Hradec,info@kmmokno.cz

Reklamace: Nežárecká401/IV,37701 Jindřichův Hradec,info@kmmokno.cz

2. Reklamacie musí obsahovat tyto základní údaje:

- číslo kupní smlouvy,
- datum předání zboží (viz. Záruční list),
- Identifikace výrobku dle smlouvy (číslo položky)
- v případě přepravy zboží, označení dopravce, přepravní list nebo jiný doklad o dodání výrobku
- datum zjištění reklamacie,
- přesnou adresu místa, kde se nachází reklamovaný výrobek a
- telefonický kontakt na osobu uplatňující reklamaci.

Dále musí reklamacie obsahovat takové údaje, aby bylo možné zjistit, o jakou konkrétní část zakázky se jedná. Musí být patrné, zda se jedná o plastový či hliníkový výrobek, skleněnou či plastovou výplň, příslušenství nebo instalační práce. Bez těchto údajů nelze reklamaci přijmout.

3. Reklamaci nebude možno provést a vyřídit, pokud zákazník nepředloží originál smlouvy nebo potvrzený záruční list. V případě nejasností může reklamační technik požadovat od zákazníka prokázání zaplacení celé kupní ceny. Společnost KMM Okno sro. může reklamaci odmítnout, pokud zákazník neprokáže zaplacení celé kupní ceny. Dále společnost KMM Okno s.r.o. může odmítnout reklamaci, pokud není důvodná nebo ji k tomu opravňuje zjištění skutečnosti v souladu s kupní smlouvou nebo s tímto reklamačním řádem. Nedůvodná reklamacie může být odstraněna pouze po písemné dohodě se zákazníkem, a to jen na jeho náklady.

4. O každé přijaté reklamaci je sepsán reklamační protokol a zákazník je o jeho přijetí telefonicky informován. Pokud je reklamovaný výrobek již v zabudovaném stavu, a nemůže být proto fyzicky předán k posouzení reklamacie na výše uvedených kontaktních místech, provede posouzení reklamacie na místě plnění reklamační technik obvykle do 10 pracovních dnů od nahlášení reklamacie. Na místě plnění reklamační technik stanoví způsob odstranění reklamacie. V případě uznání reklamacie ji servisní technik bezplatně odstraní na místě a provede písemný záznam o odstranění reklamacie. V případě, že reklamační technik reklamaci na místě neodstraní, provede záznam o zjištění vady a následně toto zjištění předá reklamačnímu oddělení k dalšímu řešení reklamacie. Od posouzení reklamacie na místě plnění reklamačním technikem začíná běžet 30 denní reklamační lhůta, pokud se zákazník a společnost KMM Okno s.r.o. nedohodnou na delší lhůtě.

5. Uzané záruční vady budou odstraněny následujícími způsoby:

- opravou vadných částí výrobků nebo výměnou výrobků, jsou-li vady opravitelné,
- nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny reklamovaného výrobku, pokud vady nejsou opravitelné, ale nebrání užívání díla,
- nebo poskytnutím přiměřené slevy na výrobek, který není dodán ve specifikaci, rozměrech a kvalitě, ale přesto si je objednatel přeje ponechat,
- nebo výměnou vadného výrobku za nový v případě, že vady současně brání užívání díla a jsou neopravitelné.

6. Nestanovuje-li smlouva uzavřená mezi zákazníkem a společností KMM Okno s.r.o. jinak, odstraní reklamační technik vadu bez odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení vady a současném předání reklamovaného výrobku nebo do 30 dnů od posouzení reklamace v místě plnění reklamačním technikem.

7. V případě, že bude nutné vyrobit nový výrobek nebo je doba objednání nového příslušenství delší než 30 dní (např. nadstandardní barvy, speciální skla, šikminy, oblouky atd.), společnost KMM Okno s.r.o. navrhne jiný termín odstranění reklamace. S jiným termínem odstranění reklamace bude zákazník neprodleně telefonicky nebo písemně seznámen (po rozhodnutí a zjištění požadovaného termínu výroby a dodání).

8. V případě zjištění, že reklamace není oprávněná, je zákazník povinen zaplatit společnosti KMM Okno s.r.o. náklady spojené neoprávněnou reklamací:

- náklady na dopravu dle platného ceníku zveřejněného na stránkách KMM Okno s.r.o.

- práce servisního technika počítaná za každou započatou hodinu, dle platného ceníku zveřejněného na stránkách KMM Okno s.r.o.,

a dále případné související náklady (poštovné, znalecké posudky, správní, soudní poplatky atd.) dle reálného stavu.

III. Vady vyloučené z možnosti reklamace

1. Reklamované vady na plastových a hliníkových prvcích nemohou být uznány, pokud vzniknou:

a) nesprávnou nebo neodbornou manipulací s výrobkem

b) nedodržením Návodu k obsluze a údržbě nebo užíváním výrobku v rozporu s ním

c) zanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby

d) běžným nebo nadměrným opotřebením

e) vlivem vad stavební konstrukce

f) stavební nepřipraveností v době montáže

g) nesprávným čištěním

h) neodborným nebo nešetrným zacházením

ch) poškozením jinou osobou než prodávajícím

i) neodbornou nebo nesprávnou montáží po předání a převzetí plastových a hliníkových prvků. Neodbornou montáží se rozumí zejména případ, kdy montáž neprováděla osoba či firma pověřená společností KMM Okno s.r.o.

j) neodborným zásahem ze strany zákazníka (svépomocí realizované zásahy do konstrukčních částí plastových nebo hliníkových prvků)

k) vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí výrobku např. při dalších navazujících stavebních pracích, při mytí oken (škrábance) nebo při následné montáži dalšího příslušenství.

l) mechanickým poškozením, neodborným seřizením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla

m) používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických podmínkách v místě zabudování (např. zvýšená prašnost, vlhkost, emise a podobně)

n) poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílků, kosmického spadu a podobně)

2. Jako reklamace příslušenství (subdodávky), které není vyráběno společností KMM Okno s.r.o. a je dodáváno s plastovými či hliníkovými prvky, nemohou být uznány vady vzniklé ze stejného důvodu jako vady plastových a hliníkových prvků uvedených v ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

3. Jako vadu nelze uznat rosení skel, rámců, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí – jedná se o fyzikální jen způsobený místními podmínkami, kromě rosení uvnitř izolačního skla, kdy se jedná o vadu skla.

4. Ovlivnění povrchu plastových a hliníkových profilů vlivem ochranné pásky, vzniklé jejím působením po dobu delší než 3 měsíce od převzetí. Ochranná páska slouží pouze jako ochrana před mechanickým poškozením profilů během výroby a montáže otvorových výplní.

5. Nelze uznat za vadu, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků.

Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací

Informace týkající se zvláštních podmínek reklamací poskytuje společnost KMM Okno s.r.o. v souladu s ust. § 8 zákona č.

634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (zákaz klamaní spotřebitele).

IV. Plastové a hliníkové profily – rámy a křídla

Reklamovatelné jsou pouze vady zjevné, které brání plnohodnotnému užívání plastového a hliníkového profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Při hodnocení vlastností vzhledu (optické vady) je rozhodující přímý pohled na pohledovou plochu, který odpovídá běžnému užívání v konkrétním prostoru. Přitom se posuzování provádí z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u vnějších ploch 5 metrů a u vnitřních ploch 3 metry. Hodnocení vnějších ploch se provádí při rozptýleném denním světle (ne při přímém slunečním svitu), vnitřní plochy je nutno posuzovat při běžném difúzním (ne bodovém, nebo šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu „nepředpojatého pozorovatele“, tedy bez upoutávání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označená místa. Umísťování navigačních, nebo jinak pohled upoutávajících značek je nepřístupné. Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického hodnocení je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk.

Pro posouzení těchto reklamovaných vad slouží následující zásady:

1. Vrypy a škrábance jsou přípustné za podmínky, že součet délek na jednom prvku je menší než 90 mm a délka jednoho škrábance nesmí být delší jak 30 mm.

2. Plošná a bodová poškození povrchu jsou přípustná pouze, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku (jedná se o barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a původu vzniku).

3. Barevné odchylky na místech technologicky opravovaných nebo zpracovávaných - např. místa po odstraněných přetocích svárů. Úprava těchto míst je technologickou nutností a jistě nelze takové místo opravit včetně potisku, či nástřiku. Oprava k tomu určeným opravným lakem je přípustná, i když opravný lak se svým odstínem pouze přibližuje laku použitému na dekoru či nástřiku. Je přípustné, i pokud mírně prosvítá barva nosného profilu.

4. Povrchové vady jakéhokoliv charakteru menší než 0,5 mm jsou přípustné, jelikož většinou nejsou prostým okem z této vzdálenosti rozeznatelné.

5. Prohnutí plastových rámu a křídel v bílé barvě nejsou reklamovatelné, je-li průhyb menší než 1,9 mm na jeden metr délky. U barevných profilů je tato tolerance 3,8 mm na 1 metr délky (sloupek je brán jako součást rámu). Toto prohnutí je dáno fyzikální vlastností PVC, vysokým tepelným odporem rámu a křídel. U hliníkových rámu a křídel je tolerance prohnutí 2 mm na 1 metr délky.

6. Těsnost dveří se posuzuje pouze v uzamčeném stavu na dva západy, kdy je křídlo řádně přitaženo k rámu celkovým vysunutím bezpečnostních trnů či jiných zajišťovacích kamenů. Za vadu se nepovažuje netěsnost dveří v zavřeném, ale nezamčeném stavu. U vchodových plastových dveří je nutné tyto dveře zamykat (otočením klíče do pozice zamknuto, nikoliv pouze zaskočením střelky) jinak může dojít k prohnutí křídla vchodových dveří, a tudíž nelze prohnutí křídla uplatňovat jako reklamaci.

7. Výrobní odchylky rozměru prvku jsou přípustné, jestliže nepřekročí maximální dovolené hodnoty dle následující tabulky:

Rozměr prvku

Maximální dovolená tolerance

na 1 metr délky výrobku

šířka a výška rámu $\pm 3,0$ mm

šířka a výška křídel $\pm 3,0$ mm

rozdíl délek úhlopříček křídel a rámu pravoúhlých oken a dveří $\pm 3,0$ mm

spára mezi rámem a křídlem $\pm 2,0$ mm

V. Skleněné výplně

Za reklamační vady tj. za nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu se nepovažuje:

1. Výskyt interferencí – křížení nebo průnik světelného toku

Tato vlastnost se projevuje ve formě spektrálních barev. Interference jsou charakteristickým jevem při překrývání dvou a více světelných vln a jejich setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně dle postavení pozorovatele ke sklu a nelze je nijak ovlivnit.

2. Efekt dvojskel

Izolační sklo má mezi tabulemi uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování plastových hliníkových prvků s dvojskly mohou vznikat při náhlých změnách teploty nebo tlaku vzduchu krátkodobá konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí, a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.

3. Zamřzení meziprostoru u speciálních skel

Záruční doba se nevztahuje na vznik kondenzátu vodních par v meziprostoru dvojskla či trojskla, která jsou tvořena alespoň jedním speciálním sklem. Speciálním sklem se rozumí takové sklo, které svou povrchovou úpravou, nerovností profilu nebo nevyhovujícím chemickým složením zamezí dokonalému utěsnění spoje rámečku a povrchu tabule skla (za tyto skla se považují ornamentní, vitrážová, chodopaková, ohýbaná, vyboulená skla a podobně).

4. Kondenzace na vnějších plochách (rosení)

Výskyt kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určen hodnotou součinitele tepelného prostupu, vlhkostí vzduchu a vnější teplotou. Jeho výskyt je větší při omezené cirkulaci vzduchu způsobené slabým či žádným větráním, záclonami, staženými žaluziemi a podobně. Při naměřené vzdušné vlhkosti v místnosti nad 50 % se pravděpodobnost vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti na vnitřní straně skel výrazně zvyšuje. U izolačních skel s vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě vytvořit rosa i z venkovní strany skla (vnější vlhkost vzduchu je velmi vysoká a teplota vzduchu je vyšší než povrch tabule). Toto rosení nastává často po letní bouřce nebo za hustého sněžení při teplotě kolem nuly.

5. Izolační sklo s meziskelními mřížkami

Změnou teploty v meziskelním prostoru dochází ke změnám délek mřížek. Tomuto jevu nelze nikdy zcela zabránit. Může docházet k odchýlkám od pravouhlosti v rozdělených polích. Při rychlých změnách teplot může docházet u skel s meziskelními mřížkami ke klapavým zvukům o nízké intenzitě. Viditelné řezy pilou a malé odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny způsobem jejich výroby. Tyto drobné skutečnosti jsou však patrné až při bližším zkoumání a neměli by mít vliv na estetickou stránku a plnohodnotné užívání výrobků.

6. Klepání mřížek v izolačních sklech

Klepání – drnčení mřížek při manipulaci s okny nebo i při chvění budovy v místě spoje u rámečku není důvodem k reklamaci dvojskel. S plochou skla a délkou mřížek se tyto projevy zvětšují. To, že některá mřížka drnčí více a jiná méně není možné ovlivnit, protože všechny jsou vyrobeny ze stejných materiálů, stejným způsobem uchycení a v hermeticky uzavřeném prostoru. Pokud jsou mřížky správně rozmístěny a nedojde k uvolnění mřížky v místě spoje u rámečku, není drnčení považováno za závadu.

7. Praskliny skel

Po výrobě skleněných tabulí, jejich transportu od výrobce, následném zasklení do plastových a hliníkových prvků, a také při samotné instalaci výrobků jsou skla několikrát vystaveny mechanickému a fyzickému zatížení. Sklo, které je již během výrobního procesu poškozeno nemůže odolat zatížení (bez prasknutí), kterému je vystaveno při zasklívání, dopravě a samotné montáži. Po instalaci okenních prvků může dojít k přetížení skla nenadálým invazním způsobem, jako je náraz pohyblivých částí plastových a hliníkových prvků (např. náraz křídla do rámu způsobený průvanem, úderem, posunem konstrukce rámu, kontaktem s konstrukcí a v neposlední řadě i působením tepelně indukovaného napětí). Prasklina (lom) skla vzniklá po řádném předání díla není zásadně záruční vadou.

8. Smáčivost skel

Vnější strana izolačního skla může mít rozdílnou smáčivost povrchu. Tato vlastnost je patrná pouze u vlhkého povrchu skel způsobeného deštěm, rosením nebo vodou při umývání. Smáčivost je způsobena otisky válců, prstů, sejmutím identifikačních etiket, použitím vyhlazovacích prostředků a podobně. Po oschnutí již není tento jev patrný. Hodnocení vad skel u plastových a hliníkových prvků

Hodnotící se postaví do vzdálenosti jednoho metru od skleněné výplně, a to do takového místa pohledu, který je dán předpokládaným používáním při výhledu. Hodnocení se provádí pouze při rozptýleném denním světle (vady nelze hodnotit při vnitřním osvětlení ani při přímém osvětlení sluncem). Při hodnocení vad skel se vychází ze tří různých zón skleněných tabulí.

F - zóna drážky: šířka 18 mm od hrany skla

R - okrajová zóna: plocha 10 % celkové šířky a výšky

H - hlavní zóna: velmi přísné hodnocení

Rozměry zóny R + H se u lepeného skla zvyšují o 50 %.

Zóna Přípustný charakter vad pro danou zónu

F - venku ležící ploché poškození okrajů a mušle, jež neovlivňují pevnost skla a nepřekračují šířku okrajových spojení

- uvnitř ležící mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnící hmotou

- bodové a plošné zbytky včetně škrábanců neomezeně

R Uzavřeniny, bubliny, body a skvrny:

- plocha tabule do 1 m² plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm

- plocha tabule nad 1 m² plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Zbytky bodové v prostoru mezi tabulemi:

- plocha tabule do 1 m² plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm

- plocha tabule nad 1 m² plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Plošné zbytky z výroby na hliníkovém rámečku:

- max. 1 ks o plošném rozsahu menším než 3 cm²

Škrábance:

- součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 90 mm
- délka jediného škrábance: max. 30 mm

Vlasové škrábance:

- není povoleno jejich nahromadění

H Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:

- plocha tabule do 1 m²: max. 2 vady o průměru menším než 2 mm
- plocha tabule nad 1 m²: max. 3 vady o průměru menším než 2 mm
- plocha tabule nad 2 m²: max. 5 ks vad o průměru menším než 2 mm

Škrábance

- součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 45 mm
- délka jediného škrábance: max. 15 mm

Vlasové škrábance

- není povoleno jejich nahromadění

R+H Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:

Průměr 0,50 – 1,00 mm – přípustné bez omezení mimo nahromaděnin

(Nahromaděnina: v kruhové ploše o průměru 20 cm se vyskytují max. 4 vady.)

VI. Dveřní ozdobné výplně

1. Vzhled výplně

a) Vzhled výplně, tedy konkrétně barva, kvalita povrchu a skel a celkový dojem se posuzuje za denního světla pouhým okem ze vzdálenosti 1 metr od dveřní výplně. Vady, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, nemohou být předmětem reklamace.

b) Odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně jsou povoleny. Tento rozdíl nesmí být rozpoznatelný ze vzdálenosti větší jak 3 metry.

c) Ornametní montované rámečky se považují za ozdobný komponent a jejich velikost tak podléhá rozměrové toleranci +/- 2 % délky hrany.

d) Shodné barvy profilu a povrchu výplně musí odpovídat příslušným normám (EN 12 608/B)

e) Při rozdílných materiálech použitých na jednom výrobku (např. lakovaná deska v kombinaci s probarveným PVC) může vlivem dlouhodobého působení povětrnostních podmínek docházet k rozdílným barevným změnám jednotlivých dílů.

f) Vady vzniklé během používání výrobků a v průběhu záruční doby ovlivňující vzhled či funkčnost výrobku budou předmětem reklamačního řízení.

2. Prosklení

a) Případné zamlžení vnitřní části dhitermického prosklení dveřní výplně je považováno za vadu a může být předmětem reklamace

b) Při péči o dveřní výplně používejte na umývání běžný mycí prostředek. Poškození způsobené použitím abrazivních či agresivních mycích přípravků, případně mechanickým poškozením nemohou být předmětem reklamace.

3. Deformace dveřní výplně

Povrchové desky podléhají délkové roztažnosti vlivem změny teplot okolního prostředí. Tuto vlastnost není možné výrobcem ovlivnit. Vzhledem k těmto vlastnostem dochází vlivem střídání povětrnostních vlivu (teplota a zima) k roztažnosti a pnutí materiálu, které se mohou projevit nejčastěji jako prohnutí či kroucení dveřní výplně. Tento jev nelze eliminovat a ani se nedoporučuje ho nějak výrazněji omezovat, mohlo by pak dojít k prasknutí svrchní pohledové desky (platí pro plast). Z výše zmíněných důvodů nemůže být prohnutí výplně posuzováno jako reklamační nárok.

VII. Vnitřní a venkovní parapety

Jako reklamovatelné vady mohou být uznány pouze takové, které brání plnohodnotnému užívání a znehodnocují jejich fyzický stav. Jedná se o různá mechanická poškození a optické vady jako jsou škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti. Posuzování vad se provádí při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti jeden metr od výrobku a pod úhlem, který odpovídá běžnému použití v prostoru. Vady, které nejsou z této vzdálenosti patrné, nejsou reklamovatelné. Běžně přípustné jsou vady do velikosti 0,5 mm, které nejsou běžným okem rozeznatelné.

VIII. Sítě proti hmyzu

Reklamace sítí proti hmyzu nesmí vykazovat následující typy poškození:

a) Vady vzniklé mechanickým poškozením (u dveřních sítí např. odřené profily o boky špalet v nezajištěném stavu nebo v důsledku nesprávné instalace).

b) Běžné opotřebení sítí vzniklé prohnutím síťové folie, ztrátou funkčnosti upevňovacích kolíčků, jejich ohnutím atd.

IX. Žaluzie

Jako reklamovatelné vady nebudou uznány následující skutečnosti:

a) nedoklápění pásků,

b) prodření pásků, přetržený řetízky ovládání,

c) mechanické poškození jednotlivých lamel tvořících žaluzii,

- d) šikmý chod žaluzie nad toleranci +/-5 mm na jednotlivých stranách
- e) běžné nebo celkové opotřebení výrobku,
- f) tolerance šířky žaluzie oproti skutečné šířce mezi zasklívacími lištami menší než 4 mm,
- g) tolerance výšky žaluzie je 2 až 3 lišty ležící na spodní nosné liště ve zcela spuštěné poloze.

X. Všeobecná ustanovení

1. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností KMM Okno s.r.o. jejím zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutno na průběh reklamačního procesu aplikovat, je vždy rozhodný typ konkrétní smlouvy uzavřené se zákazníkem. Zákon na ochranu spotřebitele se však aplikuje na každou reklamaci z obchodní situace, pokud zákazníkem byla fyzická či právnická osoba nakupující výrobky a služby od společnosti KMM Okno s.r.o. za jiným účelem než za účelem podnikání s nimi.

3. Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti KMM Okno s.r.o. (www.kmmokno.cz), je rovněž k dispozici v tištěné podobě na všech obchodních zastoupeních a u autorizovaných prodejců.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád společnosti KMM Okno s.r.o. nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2020.

2. Tento reklamační řád zavazuje všechny zaměstnance společnosti KMM Okno s.r.o. i všechna obchodní zastoupení či autorizované prodejce společnosti KMM Okno s.r.o. Počínaje dnem jeho účinnosti zanikají veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností KMM Okno s.r.o.

3. Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku XI

odst. 1.

4. Tento reklamační řád byl řádně schválen vedením společnosti KMM Okno s.r.o.

V Jindřichově Hradci dne 01. 05. 2020

Nežárecká 127/IV,37701 Jindřichův Hradec

IČ: 26107015, DIČ: CZ26107015

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14376.